

BIE 25 JG - BIE 25 JG

610x800 mm

Ref. Sic/b-25jg



610x800 mm

Ref. Sic/b-25jgt



- Caja de protección para BIE de 25 mm con dos puertas abatibles y cierres precintables.
- Material: polipropileno color rojo RAL 3000, resistente al exterior, estabilizado para UV.
- Material reciclable.
- Bastidor metálico para soporte de base y devanadera
- Válvula de asiento con manómetro.
- Devanadera de chapa de acero, pintada en poliéster color rojo RAL 3000.
- 1 tramo de manguera sintética semi-rígida, de 25 mm, homologada, de 20 m. de longitud y racorada en ambos extremos con racores en aluminio estampado Norma UNE 23400.
- Fácil montaje, permite la colocación de la válvula, caja y bastidor de manera independiente a la devanadera. Una vez finalizada la instalación, es posible la colocación de la devanadera sin realizar obras ni cortes de agua.
- Medidas: 800 x 610 x 270 mm

- Protection cabinet for Bie-25, with foldable doors and sealable locks.
- In red polypropylene, RAL 3000 stabilised for UV.
- Recyclable material.
- Metallic frame for base support and spool.
- Globe valve with manometer.
- Steel plate spool with a diameter of 500 mm painted in red epoxy, RAL 3000.
- Triple effect lance.
- Semi-rigid hose UNE-23091-3/A with reinforced ends and guide.
- Support for axial flow in cast brass with detachable hose suspended on a ball bearing with a diameter of 68mm.
- Easy assembly: Allows a positioning of the valve, cabinet and frame independent to the spool. Once the installation is finished, it is possible to position the spool without works or water cuts.

