

DEPÓSITO DE ESPUMÓGENO MOD. JGE ADOSADO A BIE 25 JG

Depósito de espumógeno Mod. JGE adosado a bie 25 JG Foam tank Mod. JGE adaptable to Bie 25 JG

25 mm
Ref. Sic/b25-es



- Depósito de espumógeno adosado a BIE 25 JG, descrita en la página 5.
- El depósito de espumógeno Mod. JGE tiene las mismas medidas de ancho y largo que la BIE 25 JG , por lo que forma un conjunto compacto , estético y armónico con la BIE 25 JG
- Medidas bie 25 JG con depósito de espumógeno adosado: 855 x 661 x 340 mm.
- Material: Polietileno lineal de media densidad, color rojo RAL 3000 estabilizado para UV.
- Capacidad máxima 50 litros, con mirillas de verificación del nivel a 50 y 25 l.
- Incluye válvula de interceptación del espumógeno y por tanto existe la posibilidad de tirar agua sola o espuma.

• Proporcionador de espumógeno: mod Z-1

- Caudal: 100 lpm. a 8 bars.
- Material: aluminio,
- Dosificación: 3% o 6% a petición
- Rango de utilización: de 3 a 10 bars.
- Incluye válvula de retención
- Pintado en poliéster color amarillo

- Lanza de espuma de baja expansión Mod. LSB - 1
- Caudal: 100 lpm. a 7 bars.
- Incluye racor BCN en aluminio estampado de 25 mm. Norma UNE 23400
- Material: aluminio pintado en poliéster color amarillo

El depósito de espumógeno Mod JGE permite la instalación independiente de la caja de la BIE.

- Foam tank Mod. JGE adaptable to Bie 25 JG cabinet.
- Made from linear polyethylene of medium density Colour -natural to red, RAL 3000.
- Maximum capacity 50l. With sight holes to check the level at 50l and 25l.
- With foam proportioning of a flow of 100l/per minute at 7 bars. Usage range of between 3 and 10 bars. Possible dosage of foam of 3% and 6%.
- 25mm foam lance.
- Easy installation.
- Possibility of independent installation from BIE JG cabinet.

CAPACIDAD 50 LITROS ←

CAPACIDAD 25 LITROS ←

